

比較表

Spyder4ソフト比較表	Spyder4EXPRESS	Spyder4PRO	Spyder4ELITE	Spyde4Eliter HD
キャリブレーション方式	ソフトキャリブレーション	ハードウェア対応	ハードウェア対応	ハードウェア対応
色温度選択	6500K	5000k、5800k、6500k、Native	3,000k~13,000k	3,000k~13,000k
ガンマ選択	2.2	1.8、2.0、2.2、2.4	0.5~3.0	0.5~3.0
特別ターゲット	64パッチ	64パッチ	NTSC,Cineon, ITU-709	NTSC,Cineon, ITU-709
ICCプロファイル	ICC2	ICC2、ICC4	ICC2、ICC4	ICC2、ICC4
マルチモニタ	—	○	○	○
TVキャリブレーション	—	○ (ソフトウェア別売)	○ (ソフトウェア別売)	○
フロントプロジェクター	—	—	○	PC & Video
環境光実測定	—	—	○	○
Re-Calウィザード	—	○	○	○
エキスパートコンソール	—	—	○	○
カスタムB/Wコントロール	—	—	○	○
曲線編集	—	—	○	○
色彩計機能(計測)	—	—	○	○
SpyderTune	—	—	○	○
カラーセンサー	7枚ダブルシールドフィルタセンサー	7枚ダブルシールドフィルタセンサー	7枚ダブルシールドフィルタセンサー	7枚ダブルシールドフィルタセンサー
PC接続	USB	USB	USB	USB
無償保証期間	1年	2年	2年	2年

撮影コントロール

Spyder4ソフト比較表	Spyder4EXPRESS	Spyder4PRO	Spyder4ELITE	Spyde4Eliter HD
ライティング調整(SpyderCUBE)	—別売	—別売	—別売	○
カラー調整(SpyderCHECKR)	—別売	—別売	—別売	○
WB調整(SpyderCHECKR)	—別売	—別売	—別売	○

Spyder4測定デバイス	Spyder4EXPRESS	Spyder4PRO	Spyder4ELITE	Spyde4Eliter HD
環境光センサー	—	○	○	○
カラーセンサー	7枚ダブルシールドフィルタセンサー	7枚ダブルシールドフィルタセンサー	7枚ダブルシールドフィルタセンサー	7枚ダブルシールドフィルタセンサー
アパチャーサイズ	27mm	27mm	27mm	27mm
初期キャリ時間	5分	5分	5分	5分
Re-Cal時間	2.5分	2.5分	2.5分	2.5分
デスクトップドック	—	○	○	—
寸法	38mm×89mm×102mm	38mm×89mm×102mm	38mm×89mm×102mm	38mm×89mm×102mm
PC接続	USB	USB	USB	USB
無償保証期間	1年	2年	2年	2年