

Spyder4ソフト比較表	Spyder4ELITE	Spyder4PRO	Spyder4EXPRESS
キャリブレーション方式	ハードウェア対応	ハードウェア対応	ソフトウェア
色温度選択	3,000k~13,000k	5000k、5800k、6500k、Native	6500K
ガンマ選択	0.5~3.0	1.8、2.0、2.2、2.4	2.2
特別ターゲット	NTSC,PAL,ITU709, L-star	64パッチ	64パッチ
ICCプロファイル	ICC2、ICC4	ICC2、ICC4	ICC2
マルチモニタ	○	○	—
TVキャリブレーション	○ (ソフトウェア別売)	○ (ソフトウェア別売)	—
フロントプロジェクター	○	—	—
環境光測定	○	○	—
Re-Calウィザード	○	○	—
エキスパートコンソール	○	—	—
カスタムB/Wコントロール	○	—	—
ディスプレイ履歴	○	—	—
SpyderProof	○	○	○
スタジオマッチ	○	—	—
CalCheck	○	○	○
曲線編集	○	—	—
曲線インポート	○	—	—
SpyderTune	○	—	—

Spyder4測定デバイス	Spyder4ELITE	Spyder4PRO	Spyder4EXPRESS
環境光センサー	○	○	—
カラーセンサー	7枚ダブルシールドフィルタセンサー	7枚ダブルシールドフィルタセンサー	7枚ダブルシールドフィルタセンサー
アパチャーサイズ	27mm	27mm	27mm
初期キャリ時間	5分	5分	5分
Re-Cal時間	2.5分	2.5分	2.5分
デスクトップドック	○	○	—
寸法	38mm×89mm×102mm	38mm×89mm×102mm	38mm×89mm×102mm
PC接続	USB	USB	USB
無償保証期間	2年	2年	1年